

## SOCAPRIM

### Description

Le SOCAPRIM est un prépolymère MDI, sans solvant, polymérisant par réaction avec l'humidité. Il est spécifiquement utilisé pour des applications d'agglomération de caoutchouc in situ.

De nature aromatique et donc non résistant aux UV, le SOCAPRIM est susceptible de changer de couleur par exposition à la lumière.

### Propriétés typiques des composants

Ces données sont fournies à titre d'information uniquement.

	Unités	Valeurs	Méthode de test
NCO content	%	10.6	ASTM D 5155
Viscosité, 20 °C	mPa.s	2800	ASTM D 4889
Densité, 20°C	g/ml	1.10	ISO 2811 Part 1

### Mise en oeuvre

Il est nécessaire de vérifier la compatibilité du liant avec les matériaux d'agglomération.

### Manipulation et stockage

	Unités	Limites
Température de stockage	°C	15-25
Stabilité de stockage / Durée de vie en rayon <sup>(1)</sup>	mois	6

1. emballage d'origine hermétiquement fermé.

### Considérations relatives à la sécurité

Les Fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles auprès de Socomont et permettent de répondre aux besoins des clients en matière de manipulation, de sécurité et d'élimination des produits, et de satisfaire aux réglementations en vigueur. Les fiches de données de sécurité étant mises à jour régulièrement, veuillez vous procurer et consulter les plus récentes avant de manipuler ou d'utiliser l'un de nos produits. On peut se procurer ces documents en contactant le bureau de vente de Socomont.

### Note à l'intention de nos clients

Socomont encourage vivement ses clients à reconsidérer l'utilisation des produits Socomont dans un souci de protection de la santé humaine et de la qualité de l'environnement. Dans le but de s'assurer que ses produits ne soient pas utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus ou testés, le personnel de Socomont se tient à la disposition de ses clients pour toute question relative à la protection de l'environnement et à la sécurité des produits. Votre représentant Socomont vous mettra en contact avec les personnes compétentes.

### Contacts

Pour toute information complémentaire sur les produits PU Systems, contacter Socomont au +33.4.73.85.40.93

NOTE: Le présent document ne constitue ni une spécification ni un contrat de vente. Les informations relatives aux propriétés des produits sont susceptibles de modification à tout moment. Ce document n'implique aucune obligation ou garantie d'aucune sorte, notamment en matière de résultats ou de performance. Par conséquent, il est de la responsabilité de l'acheteur, d'une part, de déterminer si les produits de Socomont conviennent à l'usage qu'il compte en faire et, d'autre part, de veiller à ce que ses locaux de travail et ses méthodes d'élimination soient conformes à toutes les prescriptions de la législation en vigueur. Tous les droits de propriété des brevets, quels qu'ils soient, ou de propriété industrielle ou intellectuelle détenus par Socomont sont réservés.